

БАННЕР

Frontlit литой

Намотка: 50м
Поверхность: мат
400гр.
Ширины: 0.914, 1.0, 1.1, 1.6, 2.2, 2.5, 3.2м
510гр.
Ширины: 1.1, 1.6, 2.2, 2.5, 3.2м

Широко используется в outdoor- и indoor-рекламе в конструкциях, которые испытывают повышенную механическую нагрузку. Применяется при изготовлении рекламных конструкций с наружной (искусственной или естественной) подсветкой, для оформления вокзалов и стадионов, а также в печати широкоформатной рекламы на щитах, стенах, плакатах и растяжках. Продукт подходит для цифровой печати с использованием сольвентных, экосольвентных и UV-чернил.

Вес (гр/м ²)	400±10	510±10
Плотность нити (Вес нити) (Денье)	1000*1000	1000*1000
Плетение (нитей/2.54см)	16*16	18*18
Прочность на растяжение по основе (Н/5см)	1800	2200
Прочность на растяжение по утку (Н/5см)	1650	2050
Прочность на разрыв по основе (Н/5см)	180	260
Прочность на разрыв по утку (Н/5см)	165	230
Прочность при отслаивании (Н/5см)	≥ 40	≥ 65
Температура эксплуатации (летний) (°С)	5 ~ 40	5 ~ 40
Температура эксплуатации (зимний) (°С)	-10 ~ +45	-10 ~ +45



ПОВЫШЕННАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
БЕЛИЗНЫ ПОВЕРХНОСТИ



ИДЕАЛЕН ДЛЯ СОЛЬВЕНТНЫХ
И ЭКОСОЛЬВЕНТНЫХ ЧЕРНИЛ



НАЛИЧИЕ НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ



НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТА



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ