

# БАННЕР

Ламинированный Frontlit



# VIKUFLEX A

БАННЕР  
для любых целей

Frontlit баннер применяется в печати широкоформатной рекламы для размещения с фронтальным освещением – на щитах, стенах, плакатах и растяжках, а также в оформлении вокзалов и стадионов. Материал устойчив к влаге и перепадам температуры, что делает его идеальным выбором для наружного размещения. Кроме того, баннер обладает гладкой матовой поверхностью, на которую хорошо ложится печать. Подходит для цифровой печати с использованием сольвентных, экосольвентных и UV-чернил.

В холодные времена года (конец осени – середина весны) поставляется баннер, устойчивый к отрицательным температурам. Такой баннер не твердеет и не ломается на морозе.

Ламинированный баннер для фронтальной подсветки VIKUFLEX A обладает более теплым оттенком белого по сравнению с классическим VIKUFLEX.

Вес (гр/м <sup>2</sup> )	280±10	340±10	440±10
Плотность нити (Вес нити) (Денье)	300*200	500*200	500*300
Плетение (нитей/2.54см)	18*12	18*12	18*12
Ширина, м	от 1,1 до 3,2	1,6 / 3,2	от 1,0 до 3,2
Намотка, м			

## Серия S

Серия S – экономичное решение для ситуаций, в которых подойдет баннер облегченной плотности. Баннеры серии S обладают теми же характеристиками плотности плетения и прочности нити, но допускают отклонение по весу в 10–30 граммов. Данное отклонение снижает стоимость баннера и снижает ваши издержки.

Тип	280S	440S
Вес (гр/м <sup>2</sup> )	260±10	420±10
Плотность нити (Вес нити) (Денье)	300*200	500*300
Плетение (нитей/2.54см)	18*12	18*12
Ширина, м	от 1,1 до 3,2	1,6 / 3,2
Намотка, м	50	50



Насыщенность цвета



Устойчивость к погодным явлениям



Разнообразные ширины и плотности



Белый печатный слой теплого оттенка



Гладкая матовая поверхность