

## СВЕТОПРОВОДЯЩАЯ PP-ПЛЕНКА

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| ЦВЕТ     | белый                                           |
| ПЛЕНКА   | PP-пленка со светорассеивающими точками, 100 мк |
| КЛЕЙ     | полимерный, прозрачный, точно нанесенный        |
| ПОДЛОЖКА | прозрачная, 50 мк                               |
| ШИРИНА   | 0,61 / 0,91 / 1,22 / 1,52 м                     |
| НАМОТКА  | 50 м, возможна продажа в нарезку                |

## ПРИМЕНЕНИЕ

Пленка применяется в интерьерной рекламе для создания тонких световых панелей. Светорассеивающая пленка наносится на акрил или силикатное стекло панели для равномерного освещения изображения. Пленка подходит для панелей как с односторонней, так и двусторонней торцевой засветкой.

### ПАРАМЕТР

Толщина основы

Начальная адгезия\*

Температура эксплуатации

### ЕД.ИЗМ

Микрон

Н/м

С°

### СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

100±10

≥ 340

+10 ~ +35

\* Метод: FINAT FTM1, Glass

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛЕНКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕТОПРОВОДЯЩЕЙ МАТРИЦЫ:

1




Лист акрила

2



Обезжирить


3



Расположить пленку на задней стороне листа

4


Для двусторонней подсветки



светоотражающая пленка

центр рулона должен совпасть с линией симметрии листа по вертикали

Для односторонней подсветки



светоотражающая пленка

центр рулона должен совпасть с краем неподсвечиваемой стороны листа

5



Разгладить складки ракелем